

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw2541tm-s-0280b-p-11508.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2541TM-S-0280B

Cena	577,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	ACT-CIPDAUKAM0704
Kod producenta	CIPDAUKAM0704
Kod EAN	6923172545763

Opis produktu

- Typ mocowania: Sufit
- Stopień ochrony IK: IK10
- Stopień ochrony IP: IP67
- Materiał obudowy: Metal, Plastik
- Kolor produktu: Biały
- Układ: Tuba/kopułka
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 6,7 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 6,1 W
- Wysokość produktu: 99,1 mm
- Średnica: 12,2 cm
- Waga produktu: 485 g
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Liczba użytkowników: 20 użyt.
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af
- Bluetooth: Nie
- Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
- Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: Android, iOS
- Przeznaczenie: Zewnętrzna / Wewnętrzna
- Stosunek sygnału do szumu: 56 dB
- Wide Dynamic Range (WDR): 120 dB
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Sposób łączności: Przewodowy
- Liczba kamer: 1
- Obsługiwane formaty audio: PCM, G.711a, G.726, G.711Mu
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany HDD: Nie
- Pojemność pamięci ROM: 128 MB
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
- Balans bieli: Zewnętrzna, Automatyczna, Street lamp, Naturalny, Ręczny
- Zakres przesuwania: 0 - 360°
- Dostosowywanie czasu migawki: Automatyczne/Ręczne
- Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
- Kąt widzenia soczewki, przekątna: 129°
- Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 97°
- Min. Oświetlenie: 0,005 lx

-
- Kąt widzenia obiektywu w pionie: 71°
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 78°
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Liczba czujników: 1
 - Ilość diod oświetlenia: 1
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Tryb nocny: Tak
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
 - Formaty kompresji: H.264B, H.264H, H.265, H.264, M-JPEG
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Transmisja wideo: Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Suma megapikseli: 5 MP
 - Funkcja lustrzanego odbicia: Tak
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Wzmocnienie sterowania: Automatyczne/Ręczne
 - Prędkość przepływu danych: 3 kbps-8192 kbps, H.265: 3 kbps-8192 kbps
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 704 x 480, 352 x 288, 352 x 240, 704 x 576, 2592 x 1944, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2688 x 1520
 - Maksymalna rozdzielczość: 2592 x 1944 px
 - Najmniejsza odległość ogniskowa: 1,1 m
 - Typ obiektywu: Obiektyw stałoogniskowy
 - Długość ogniskowa: 2.8 mm
 - Liczba soczewek: 1
 - Maksymalna przesłona: 1,6