

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/chlodzenie-wodne-deepcool-ls520-wh-240mm-p-19284.html>

# Chłodzenie wodne DeepCool LS520 WH 240mm



|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>549,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>ACT-WLONONWCRBOCL</b>  |
| Kod producenta   | <b>R-LS520-WHAMNT-G-1</b> |
| Kod EAN          | <b>6933412727651</b>      |

## Opis produktu

- Kolor podświetlenia: Wielokolorowy
- Liczba wentylatorów: 2 wentylatory
- Oświetlenie LED: Tak
- Tworzywo chłodnicy: Aluminium
- Kolor produktu: Biały
- Złącze wentylatora: 4-pin
- Typ złącza LED: 3-pin
- Pobór mocy wentylatora: 3,48 W
- Pobór mocy pompy: 5,64 W
- Prąd pompy: 470 mA
- Natężenie pompy: 12 V
- Natężenie wentylatora: 12 V
- Prąd wentylatora: 0,29 A
- Pobór mocy diody LED (pompa): 2,2 W
- Pobór mocy LED (wentylator): 3,6 W
- Wysokość pompy: 5,7 cm
- Długość tuby: 41 cm
- Szerokość chłodnicy: 28,2 cm
- Głębokość pompy: 7,4 cm
- Szerokość pompy: 8,6 cm
- Głębokość chłodnicy: 12 cm
- Wysokość chłodnicy: 2,7 cm
- Waga produktu: 1,3 kg
- Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.): 120 x 120 x 25 mm
- Obsługiwane gniazda procesora: Socket sTRX4, LGA 1700, Socket AM4, Socket TR4, LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), Gniazdo AM5, LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 2011 (Socket R)
- Przeznaczenie: Procesor
- Maksymalny przepływ powietrza: 85,85 ft³/min
- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie: Tak
- Prędkość obrotowa (max): 2250 RPM
- Złącze pompy: 3-pin
- Maksymalne ciśnienie powietrza: 3,27 mmH2O
- Model: Chłodnica cieczy all-in-one
- Poziom hałasu (wysoka prędkość): 32,9 dB
- Prędkość obrotowa (min): 500 RPM
- Poziom hałasu pompy: 19 dB
- Ilość sztuk: 1
- Prędkość motora pompy: 3100 RPM
- Technologia łożyskowania wentylatora: Łożysko dynamiki płynów (FDB)
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Wspornik(i) CPU: Tak

- 
- Zestaw do montażu: Tak
  - Dołączone śruby: Tak