

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ez-ip-ezi-b120-f2-p-7555.html>

KAMERA IP DAHUA EZ-IP EZI-B120-F2



Cena	247,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ACT-CIPDAUKAM0785
Kod producenta	CIPDAUKAM0785
Kod EAN	6923172591463

Opis produktu

- Układ: Tuba/kopułka
- Stopień ochrony IP: IP67
- Materiał obudowy: Metal, Plastik
- Kolor produktu: Biały
- Typ mocowania: Ścienne/sufitowy
- Pobór mocy (max): 3,4 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Pobór mocy: 1,4 W
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 4,5 W
- Szerokość produktu: 72,3 mm
- Waga produktu: 380 g
- Głębokość produktu: 174,5 mm
- Wysokość produktu: 70,2 mm
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 100 Megabit Ethernet, 10 Megabit Ethernet
- Wi-Fi: Nie
- 4G LTE: Nie
- Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: iOS, Android
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Wide Dynamic Range (WDR): DWDR
- Sposób łączności: Przewodowy
- Stosunek sygnału do szumu: 56 dB
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Liczba kamer: 1
- Wbudowany głośnik: Nie
- Wbudowany mikrofon: Nie
- Rozmowa dwukierunkowa: Nie
- Pojemność pamięci ROM: 16 MB
- Pojemność pamięci RAM: 64 MB
- Detekcja osób: Tak
- Kąt widzenia obiektywu w pionie: 45°
- Detekcja ruchu: Tak
- Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 84°
- Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
- Dostosowywanie czasu migawki: Automatyczne/Ręczne
- Min. Oświetlenie: 0,01 lx
- Kąt obrotu w pionie: 0 - 90°
- Kąt obrotu w poziomie: 0 - 360°

-
- Kąt widzenia, przekątna: 100°
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Liczba czujników: 1
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Ilość diod oświetlenia: 1
 - Tryb nocny: Tak
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
 - Suma megapikseli: 2 MP
 - Formaty kompresji: H.265+, H.264H, H.265, H.264, M-JPEG, H.264+, H.264B
 - Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Ilość klatek: 25 / 30 fps
 - Transmisja wideo: Tak
 - Maksymalna przesłona: 2
 - Liczba soczewek: 1
 - Najmniejsza odległość ogniskowa: 0,5 m
 - Długość ogniskowa: 2.8 mm
 - Typ obiektywu: Obiektyw stałoogniskowy