

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/thermaltake-toughpower-gf-a3-1200w-gold-f-modular-12cm-gen5-ps-tpd-1200fnfage-h-p-11296.html>



THERMALTAKE TOUGHPOWER GF A3 1200W GOLD F MODULAR 12CM GEN5 PS-TPD-1200FNFAGE-H

Cena	1 016,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	ACT-ZDLTHEOBU0117
Kod producenta	PS-TPD-1200FNFAGE-H
Kod EAN	4713227538176

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Łączna moc: 1200 W
- Łączna moc (+5 V): 100 W
- Prąd wejściowy: 10 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Wydajność: 90%
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 100 A
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Łączna moc (+12 V): 1200 W
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Łączna moc (+3.3 V): 100 W
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Szerokość produktu: 150 mm
- Wysokość produktu: 86 mm
- Głębokość produktu: 140 mm
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 85%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Przeznaczenie: PC
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Bezpieczeństwo: CE/FCC/UKCA/ICES/LVD/TUV/cTUVus/CB/CCC/BSMI
- Wersja ATX: 3.0
- Technologia łożysk: FDB
- Tryb cichy: Tak
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Przewody: PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe): 1

-
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 500 mm, 150
 - Ilość złączy zasilających SATA: 12
 - Motherboard power connector: 24-pin ATX
 - Długość kabla zasilającego SATA: 150, 500
 - Typ okablowania: Modułowy
 - Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak
 - Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 4
 - Długość kabla płyty głównej: 60 cm
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4