

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ez-ip-ezi-b140-f2-p-7556.html>

KAMERA IP DAHUA EZ-IP EZI-B140-F2



Cena	343,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ACT-CIPDAUKAM0786
Kod producenta	CIPDAUKAM0786
Kod EAN	6923172591470

Opis produktu

- Stopień ochrony IP: IP67
- Układ: Tuba/kopułka
- Kolor produktu: Biały
- Materiał obudowy: Metal, Plastik
- Typ mocowania: Ścienny/sufitowy
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy: 4,4 W
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Szerokość produktu: 72,3 mm
- Waga produktu: 380 g
- Wysokość produktu: 70,2 mm
- Głębokość produktu: 174,5 mm
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 60 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af
- Bluetooth: Nie
- Wi-Fi: Nie
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 100 Megabit Ethernet, 10 Megabit Ethernet
- 4G LTE: Nie
- Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: Android, iOS
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Sposób łączności: Przewodowy
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Wide Dynamic Range (WDR): DWDR
- Stosunek sygnału do szumu: 56 dB
- Liczba kamer: 1
- Wbudowany mikrofon: Nie
- Wbudowany głośnik: Nie
- Rozmowa dwukierunkowa: Nie
- Pojemność pamięci ROM: 16 MB
- Pojemność pamięci RAM: 64 MB
- Detekcja osób: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 90°
- Min. Oświetlenie: 0,03 lx
- Kąt obrotu w pionie: 0 - 90°
- Kąt obrotu w poziomie: 0 - 360°
- Dostosowywanie czasu migawki: Automatyczne/Ręczne
- Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
- Liczba czujników: 1
- Typ przetwornika obrazu: CMOS
- Skanowanie progresywne: Tak

-
- Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3")
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Tryb nocny: Tak
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
 - Ilość diod oświetlenia: 1
 - Maksymalna rozdzielczość: 2560 x 1440 px
 - Formaty kompresji: H.265+, H.264H, H.265, H.264, M-JPEG, H.264+, H.264B
 - Transmisja wideo: Tak
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Ilość klatek: 25 / 30 fps
 - Liczba soczewek: 1
 - Najmniejsza odległość ogniskowa: 0,5 m
 - Typ obiektywu: Obiektyw stałogniskowy
 - Długość ogniskowa: 2.8 mm
 - Maksymalna przesłona: 2