

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2441t-zas-27135-p-11480.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2441T-ZAS-27135

Cena	1 480,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ACT-CIPDAUKAM0710
Kod producenta	IPC-HFW2441T-ZAS-27135
Kod EAN	6923172548566

Opis produktu

- Układ: Tuba/kopułka
- Stopień ochrony IP: IP67
- Kolor produktu: Biały
- Stopień ochrony IK: IK10
- Typ mocowania: Sufit
- Materiał obudowy: Metal, Plastik
- Pobór mocy (max): 8,8 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 10,2 W
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Szerokość produktu: 75,8 mm
- Wysokość produktu: 71,6 mm
- Głębokość produktu: 238,5 mm
- Waga produktu: 760 g
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af
- Bluetooth: Nie
- Wi-Fi: Nie
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Liczba użytkowników: 6 użyt.
- Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: Android, iOS
- Sposób łączności: Przewodowy
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Stosunek sygnału do szumu: 56 dB
- Przeznaczenie: Zewnętrzna / Wewnętrzna
- Wide Dynamic Range (WDR): 120 dB
- Liczba kamer: 1
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Obsługiwane formaty audio: G.711a, PCM, G.711Mu, G.726
- Wbudowany HDD: Nie
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 128 MB
- Pojemność pamięci ROM: 128 MB
- Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
- Balans bieli: Zewnętrzna, Automatyczna, Street lamp, Naturalny, Ręczny
- Kąt widzenia soczewki, przekątna: 125°
- Dostosowywanie czasu migawki: Automatyczne/Ręczne
- Kąt widzenia obiektywu w pionie: 54°
- Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 104°

-
- Min. Oświetlenie: 0,008 lx
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Liczba czujników: 1
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Tryb nocny: Tak
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 60 m
 - Ilość diod oświetlenia: 4
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 1280 x 960, 2560 x 1440, 352 x 288, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 704 x 480, 352 x 240, 704 x 576, 640 x 480 (VGA)
 - Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1520 px
 - Formaty kompresji: H.264H, H.264B, M-JPEG, H.265, H.264
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Transmisja wideo: Tak
 - Funkcja lustrzanego odbicia: Tak
 - Prędkość przepływu danych: H.264: 32 kbps – 6144 kbps; H.265: 12 kbps – 6144 kbps
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Wzmocnienie sterowania: Automatyczne/Ręczne
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Typ obiektywu: Zmiennooogniskowy
 - Długość ogniskowa: 2.7-13.5 mm
 - Liczba soczewek: 1
 - Maksymalna przesłona: 1,5
 - Najmniejsza odległość ogniskowa: 0,8 m