

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2449t-as-il-0360b-p-7549.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B

Cena	514,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ACT-CIPDAUKAM0779
Kod producenta	CIPDAUKAM0779
Kod EAN	6923172589019

Opis produktu

- Typ mocowania: Ścienny/sufitowy
- Stopień ochrony IP: IP67
- Kolor produktu: Biały
- Materiał obudowy: Metal, Plastik
- Układ: Tuba/kopułka
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 7,2 W
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 6,1 W
- Pobór mocy: 2 W
- Waga produktu: 720 g
- Wysokość produktu: 71,6 mm
- Szerokość produktu: 75,8 mm
- Głębokość produktu: 238,5 mm
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 55 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 55 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- 4G LTE: Nie
- Bluetooth: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af
- Wi-Fi: Nie
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 10 Megabit Ethernet, 100 Megabit Ethernet
- Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: Android, iOS
- Stosunek sygnału do szumu: 56 dB
- Przeznaczenie: Zewnętrzna
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Wide Dynamic Range (WDR): 120 dB
- Sposób łączności: Przewodowy
- Liczba kamer: 1
- Kodeki audio: G.711a, G.711Mu, G.726, PCM
- Wbudowany głośnik: Nie
- Rozmowa dwukierunkowa: Nie
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Pojemność pamięci ROM: 128 MB
- Pojemność pamięci RAM: 128 MB
- Kąt widzenia, przekątna: 101°
- Kąt obrotu w pionie: 0 - 90°
- Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
- Dostosowywanie czasu migawki: Automatyczne/Ręczne
- Detekcja osób: Tak
- Kąt widzenia obiektu w pionie: 42°

-
- Kąt obrotu w poziomie: 0 - 360°
 - Detekcja ruchu: Tak
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 84°
 - Min. Oświetlenie: 0,006 lx
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
 - Typ przetwornika obrazu: HD CMOS
 - Liczba czujników: 1
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Tryb nocny: Tak
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 60 / 50 m
 - Typ diody LED: Podczerwień / Dioda LED światła białego
 - Ilość diod oświetlenia: 2 / 2
 - Formaty kompresji: H.265+, H.264+, H.264H, H.265, H.264, M-JPEG, H.264B
 - Transmisja wideo: Tak
 - Ilość klatek: 20 fps
 - Maksymalna rozdzielczość: 2688 x 1520 px
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Długość ogniskowa: 3.6 mm
 - Najmniejsza odległość ogniskowa: 1,7 m
 - Typ obiektywu: Obiektyw stałogniskowy
 - Maksymalna przesłona: 1,6
 - Liczba soczewek: 1