

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/28-portowy-inteligentny-przelacznik-poe-p-18648.html>

28-PORTOWY INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK POE



Cena	5 033,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRBEBN
Kod producenta	DGS-1510-28XMP/E
Kod EAN	790069467943

Opis produktu

- Diody LED: PoE, Zasilanie, Działanie, Prędkość, Link
- Kolor produktu: Czarny, Szary
- Bezpieczeństwo: cUL, CB
- Liczba wentylatorów: 2 wentylatory
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Możliwość sztaplowania: Tak
- Pobór mocy (max): 436,3 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Głębokość produktu: 308 mm
- Szerokość produktu: 440 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Waga produktu: 4,25 kg
- Funkcje DHCP: DHCP client, DHCP server
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Uwierzetylnianie: Uwierzetylnianie oparte na MAC, Uwierzetylnianie na podstawie portów
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH, SSH-2, SNMP, 802.1x RADIUS, EAP, SSL/TLS
- Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL): 768
- IGMP snooping: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3
- Klasyfikacja ruchu: Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 50 °C
- Emisja ciepła: 1487,78 BTU/h
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1s
- Obsługiwane typy kabli: Cat5, Cat5e
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Protocol-based VLAN, Tagged VLAN
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Wspierany auto-learning adresów MAC: Tak
- Auto-Negocjacja: Tak

-
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
 - Liczba VLANs: 4094
 - Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
 - Obsługa 10G: Tak
 - Dublowanie portów: Tak
 - Obsługa sieci VLAN: Tak
 - Poziom hałasu: 56,9 dB
 - Fizyczne układanie (w szt.): 6
 - Wirtualne układanie (w szt.): 32
 - Szerokość opakowania: 450 mm
 - Głębokość opakowania: 510 mm
 - Waga wraz z opakowaniem: 7,06 kg
 - Wysokość opakowania: 121 mm
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 4
 - Złącze światłowodowe: SFP+
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Pamięci bufora pakietów: 1,5 MB
 - Przepustowość: 95,24 Mpps
 - Liczba kolejek: 8
 - Wielkość tabeli adresów: 16384 wejścia
 - Store-and-forward: Tak
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9216
 - Przepustowość routowania/przełączania: 128 Gbit/s
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 370 W
 - Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W
 - Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 24
 - Obsługa PoE: Tak
 - Obsługa Multicast: Tak