

Link do produktu: <http://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw3241r-zas-27135-p-11505.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW3241R-ZAS-27135

Cena	684,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	ACT-CIPDAUKAM0630
Kod producenta	CIPDAUKAM0630
Kod EAN	6939554977541

Opis produktu

- Kolor produktu: Biały
- Stopień ochrony IP: IP67
- Typ mocowania: Sufit / ściana / słup
- Układ: Kopuła
- Materiał obudowy: Metal
- Kod IK: IK10
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 8 W
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Wysokość produktu: 88,9 mm
- Waga produktu: 492 g
- Średnica: 12,2 cm
- Waga wraz z opakowaniem: 663 g
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Liczenie ludzi, Potykacz
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Analiza zachowania: Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Bluetooth: Nie
- Liczba użytkowników: 20 użyt.
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Metoda strumieniowa: Multicast, Unicast
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Nie
- Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: Android, iOS
- Sposób łączności: Przewodowy
- Przeznaczenie: Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- WE/WY alarmu: Tak
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Liczba kamer: 1
- Kanały wyjścia audio: 1 kan.
- Kanały wejściowe audio: 1 kan.
- Kodeki dźwiękowe: G.723, G.711Mu, G.726, G.711a
- Zintegrowany czytnik kart: Tak
- Wbudowany HDD: Nie
- Pojemność pamięci ROM: 128 MB
- Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB

-
- Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 108°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 130°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 57°
 - Kąt obrotu: 355°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Dostosowywanie czasu migawki: Automatyczne/Ręczne
 - Balans bieli: Zewnętrzna, Automatyczna, Naturalny, Ręczny
 - Typ migawki aparatu: Elektroniczny
 - Zakres przesuwania: 0 - 355°
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Min. Oświetlenie: 0,002 lx
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Liczba czujników: 1
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Ilość diod oświetlenia: 2
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 40 m
 - Tryb nocny: Tak
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Maski prywatności: Tak
 - Formaty kompresji: M-JPEG, H.265, H.264
 - Wzmocnienie sterowania: Automatyczne/Ręczne
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1280 x 960, 352 x 288, 352 x 240, 704 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 704 x 480, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720)
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
 - Transmisja wideo: Tak
 - Suma megapikseli: 2 MP
 - Wykrywanie odległości (szerokie): 44,1 m
 - Długość ogniskowa: 2.7 - 13.5 mm
 - Określanie odległości (tele): 15,3 m
 - Najmniejsza odległość ogniskowa: 0,8 m
 - Rozpoznawanie odległości (tele): 30,6 m
 - Liczba soczewek: 1
 - Określanie odległości (szerokie): 4,4 m
 - Wykrywanie odległości (tele): 153,1 m
 - Maksymalna przesłona: 1,5
 - Rozpoznawanie odległości (szerokie): 8,8 m
 - Obserwowanie odległości (szerokie): 17,6 m
 - Obserwowanie odległości (tele): 61,2 m