

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/128gb-sdxc-canvas-react-plus-u3-uhs-ii-280r-100w-v60-full-hd-4k-p-256605.html>BRAK
ZDJĘCIA

128GB SDXC CANVAS REACT PLUS U3/UHS-II 280R/100W V60 FULL HD/4K

Cena	596,23 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRARW8
Kod producenta	SDR2V6/128GB
Kod EAN	0740617340617
PKWiU	26.20.22.0

Opis produktu

- **Klasa szybkości wideo:** V60
- **Obsługiwane systemy plików:** exFAT
- **Typ pamięci RAM:** UHS-II
- **Typ karty flesza:** SDXC
- **Klasa prędkości:** Class 3 (U3)
- **Prędkość zapisu nośnika:** 100 MB/s
- **Klasa pamięci flash:** Klasa 10
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 280 MB/s
- **Pojemność:** 128 GB
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zabezpieczenie przed zapisem:** Tak
- **Napięcie pamięci:** 3.3
- **Waga produktu:** 2,31 g
- **Wysokość produktu:** 2,03 mm
- **Głębokość produktu:** 23,9 mm
- **Szerokość produktu:** 31,8 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -25 - 85 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Waga wraz z opakowaniem:** 13,83 g
- **Wysokość opakowania:** 114,3 mm
- **Szerokość opakowania:** 101,6 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 5,59 mm
- **Certyfikaty zgodności:** CE, EAC, Federalna Komisja Łączności (FCC), VCCI, UKCA
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 120,7 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 94 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 396,02 g
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 25 szt.
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 114,3 mm
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Pamięć:

- **Klasa szybkości wideo:** V60
- **Obsługiwane systemy plików:** exFAT
- **Typ pamięci RAM:** UHS-II
- **Typ karty flesza:** SDXC
- **Klasa prędkości:** Class 3 (U3)
- **Prędkość zapisu nośnika:** 100 MB/s

-
- **Klasa pamięci flash:** Klasa 10
 - **Prędkość odczytu z nośnika:** 280 MB/s
 - **Pojemność:** 128 GB

Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zabezpieczenie przed zapisem:** Tak

Moc:

- **Napięcie pamięci:** 3.3

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,31 g
- **Wysokość produktu:** 2,03 mm
- **Głębokość produktu:** 23,9 mm
- **Szerokość produktu:** 31,8 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -25 - 85 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 13,83 g
- **Wysokość opakowania:** 114,3 mm
- **Szerokość opakowania:** 101,6 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 5,59 mm

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, EAC, Federalna Komisja Łączności (FCC), VCCI, UKCA

Dane logistyczne:

- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 120,7 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 94 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 396,02 g
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 25 szt.
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 114,3 mm

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak