

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/24-port-gb-unmgd-poe-switch480-watt-ultra60-p-16560.html>

24-PORT GB UNMGD POE ++ SWITCH/480 WATT ULTRA60



Cena	2 454,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRAMMT
Kod producenta	GS524UP-100EUS
Kod EAN	606449149777

Opis produktu

- Materiał obudowy: Metal
- Diody LED: Link, PoE, Działanie, Prędkość, Zasilanie
- Liczba wentylatorów: 2 wentylatory
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Kolor produktu: Szary
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Zasilacz dołączony: Tak
- Pobór mocy (max): 578,8 W
- Prąd wejściowy: 8 - 4 A
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Waga produktu: 3,1 kg
- Szerokość produktu: 390 mm
- Głębokość produktu: 220 mm
- Wysokość produktu: 43 mm
- Typ przełącznika: Nie zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Emisja ciepła: 1976,0232 BTU/h
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Pełny duplex: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
- Półduplex: Tak
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 809853,3 h
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
- Przepustowość rutowania/przełączania: 48 Gbit/s
- Pamięci bufora pakietów: 0,192 MB
- Latency (1 Gbps): 12 µs
- Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps): 1448000 pps
- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
- Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 60 W
- Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 24
- Obsługa PoE: Tak
- Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 480 W
- Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE): PoE+

