

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/24-port-gigabit-poe-l2-switch4x-10ge-sfp-p-17061.html>

24-PORT GIGABIT POE+ L2+ SWITCH/4X 10GE SFP+



Cena	2 964,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRAIKL
Kod producenta	TL-SG3428XMP
Kod EAN	6935364030773

Opis produktu

- Liczba wentylatorów: 2 wentylatory
- Kolor produktu: Czarny
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Układ: 1U
- Diody LED: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Pobór mocy (max): 486,2 W
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Zasilacz dołączony: Tak
- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 330 mm
- Szerokość produktu: 440 mm
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP relay, DHCPv6 snooping, DHCP client, DHCP snooping, DHCP server, DHCPv6 client
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Wiązanie adresów IP-MAC-Port: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- IGMP snooping: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L2+
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Obsługa MIB: Yes
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Emisja ciepła: 1658,78 BTU/h
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.11d
- Obsługa 10G: Tak
- Liczba VLANs: 4000
- Agregator połączenia: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Aktywne wyszukiwanie połączenia: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Voice VLAN, Protocol-based VLAN, MAC address-based VLAN, Tagged VLAN, Private VLAN, Port-based VLAN

-
- Routing oparty na regułach: Tak
 - Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
 - Dublowanie portów: Tak
 - Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
 - Limit częstotliwości: Tak
 - Przewody: LAN (RJ-45)
 - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Protokoły zarządzające: SNMPv1/v2c/v3, STP
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 4
 - Port konsoli: RJ-45/micro-USB
 - Złącze zasilania: Gniazdo wejściowe AC
 - Ilość portów Gigabit Ethernet: 24
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Prędkość przekazywania: 95,23 Mpps
 - Przepustowość routowania/przełączania: 128 Gbit/s
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Liczba tras statycznych: 48
 - Pamięci bufora pakietów: 12 MB
 - Obsługa PoE: Tak
 - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 24
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 384 W
 - Obsługa Multicast: Tak