

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/350w-chieftec-smart-series-bfx-350bs-sfx-80-bronze-p-276342.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## 350W Chieftec Smart Series BFX-350BS SFX 80+ Bronze

Cena	<b>259,09 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPP28</b>
Kod producenta	<b>BFX-350BS</b>
Kod EAN	<b>0753263077486</b>

### Opis produktu

- **Średnica czaszy wentylatora:** 9 cm
- **Kolor produktu:** Czarny, Srebrny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
- **Prąd wejściowy:** 5 A
- **Łączna moc:** 350 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 18 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+12 V):** 349,92 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 29,16 A
- **Łączna moc (+5 V):** 110 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 18 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 110 W
- **Waga produktu:** 1,3 kg
- **Wysokość produktu:** 64 mm
- **Szerokość produktu:** 125 mm
- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 2.3
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 250 mm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 35 cm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 3
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 35 cm
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Długość kabla napędu dyskiety:** 15 cm
- **Złącze napędu dyskiety:** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

---

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 9 cm
- **Kolor produktu:** Czarny, Srebrny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne

### Moc:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
- **Prąd wejściowy:** 5 A
- **Łączna moc:** 350 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 18 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+12 V):** 349,92 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1):** 29,16 A
- **Łączna moc (+5 V):** 110 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 18 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 110 W

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,3 kg
- **Wysokość produktu:** 64 mm
- **Szerokość produktu:** 125 mm
- **Głębokość produktu:** 100 mm

### Wydajność:

- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 2.3

### Porty i interfejsy:

- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 250 mm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 35 cm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 3
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 35 cm
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Długość kabla napędu dyskietek:** 15 cm
- **Złącze napędu dyskietek:** 1

### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020