

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/3doodler-flow-essentials-zestaw-dlugopisu-do-drukowania-3d-8-szt-roznokolorowych-szpul-filamentu-p-197792.html>



3DOODLER FLOW ESSENTIALS ZESTAW DŁUGOPISU DO DRUKOWANIA 3D + 8 SZT RÓŻNOKOLOROWYCH SZPUL FILAMENTU 1,75MM FLOW (WYPRZEDAŻ)

Cena	250,92 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYP3DO4PS0005
Kod producenta	Flow
PKWiU	22.21.10.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** CE
- **Diody LED:** Temperatura
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal, Guma
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 110 - 240 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1,2 A
- **Waga produktu:** 100 g
- **Szerokość produktu:** 18 mm
- **Wysokość produktu:** 160 mm
- **Głębokość produktu:** 20 mm
- **Materiał do druku:** Włókno drzewne, Poliseter elastyczny, Kwas polimlekowy (PLA), ABS
- **Szerokość nasadki:** 2,2 mm
- **Czas przed nagrzewaniem:** 1,5 min
- **Technologia druku:** Druk w technologii FFF
- **Zalecany wiek (min):** 14 lat
- **Grubość żarnika obsługiwana:** 1,75 mm
- **Maksymalna temperatura końcówki wytłaczarki:** 240 °C
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** CE

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Temperatura
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal, Guma

Moc:

- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 110 - 240 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1,2 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 100 g
- **Szerokość produktu:** 18 mm
- **Wysokość produktu:** 160 mm
- **Głębokość produktu:** 20 mm

Wydajność:

- **Materiał do druku:** Włókno drzewne, Poliseter elastyczny, Kwas polimlekowy (PLA), ABS
- **Szerokość nasadki:** 2,2 mm
- **Czas przed nagrzewaniem:** 1,5 min
- **Technologia druku:** Druk w technologii FFF
- **Zalecany wiek (min):** 14 lat
- **Grubość żarnika obsługiwana:** 1,75 mm
- **Maksymalna temperatura końcówki wytłaczarki:** 240 °C

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak