

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/48-ports-ge-2-10ge-ports2-sfp-sms-p-30716.html>

## 48 PORTS GE + 2 10GE PORTS/2 SFP+ SMS



|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>4 799,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-WLONONWCRIAMS</b>    |
| Kod producenta   | <b>DGS-1520-52</b>          |
| Kod EAN          | <b>0790069454783</b>        |

### Opis produktu

- Możliwość sztaplowania: Tak
- Diody LED: Zasilanie, Działanie, Prędkość, Link
- Kolor produktu: Czarny
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Układ: 1U
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Źródło zasilania: Prąd przemieniczny
- Pobór mocy (max): 51,2 W
- Szerokość produktu: 441 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 207,4 mm
- Waga produktu: 2,78 kg
- Funkcje DHCP: DHCP snooping
- IGMP snooping: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Wpisy adresu MAC: Statyczne wpisy adresu MAC
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Warstwa przełącznika: L3
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Emisja ciepła: 174,6 BTU/h
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 50 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Obsługa 10G: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-TX, 10BASE-T, 100BASE-FX, 1000BASE-T
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Fizyczne układanie (w szt.): 8
- Wirtualne układanie (w szt.): 32
- Poziom hałasu: 56,8 dB
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 364888 h
- Protokół wybierania drogi: OSPF, VRRP, RIPng, RIP
- Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak
- Ilość slotów Modułu SFP+: 2
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 50

- 
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: 10G Ethernet (100/1000/10000)
  - Złącze światłowodowe: SFP+
  - Ilość portów 10G Ethernet (miedź): 2
  - Ilość portów Gigabit Ethernet: 48
  - Liczba portów: 2
  - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
  - Store-and-forward: Tak
  - Wielkość tabeli adresów: 16384 wejścia
  - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
  - Prędkość przekazywania: 130,95 Mpps
  - Trasa statyczna: Tak
  - Rozszerzenie Jumbo Frames: 12288
  - Przepustowość routowania/przełączania: 176 Gbit/s
  - Obsługa PoE: Nie
  - Multicast Listener Discovery (MLD) snooping: v1/v2