

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/6-port-unmanaged-desktop-switch-multi-gigabit-p-205612.html>

6-PORT UNMANAGED DESKTOP SWITCH/MULTI-GIGABIT

Cena	1 074,27 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREBED
Kod producenta	2109932
Kod EAN	0790069459818

Opis produktu

- **Diody LED:** Zasilanie, Link, Działanie
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Kolor produktu:** Szary
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Pobór mocy (max):** 10,6 W
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Waga produktu:** 680 g
- **Wysokość produktu:** 33 mm
- **Szerokość produktu:** 217 mm
- **Głębokość produktu:** 163 mm
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Emisja ciepła:** 36,17 BTU/h
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3bz, IEEE 802.1p
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, 10GBASE-T
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Bez wiatraka:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 489941 h
- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 6
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
- **Ilość portów 10G Ethernet (miedź):** 1
- **Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź):** 5
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Store-and-forward:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 45 Gbit/s
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Zasilanie, Link, Działanie
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Kolor produktu:** Szary
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Materiał obudowy:** Aluminium

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Pobór mocy (max):** 10,6 W
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 680 g
- **Wysokość produktu:** 33 mm
- **Szerokość produktu:** 217 mm
- **Głębokość produktu:** 163 mm

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Emisja ciepła:** 36,17 BTU/h
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3bz, IEEE 802.1p
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, 10GBASE-T
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak

Wydajność:

- **Bez wiatraka:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 489941 h

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 6
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
- **Ilość portów 10G Ethernet (miedź):** 1
- **Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź):** 5

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Store-and-forward:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 45 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak