

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/6-strumieniowy-sufitowy-punkt-dostepowy-wifi-ubiquiti-p-205272.html>



## 6-strumieniowy sufitowy punkt dostępowy WiFi Ubiquiti

Cena	<b>1 031,69 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCROKYYX</b>
Kod producenta	<b>W129131288</b>
Kod EAN	<b>0810177162124</b>

### Opis produktu

- **Strumienie przestrzenne:** 6
- **Połączenie bezprzewodowe:** Tak
- **Maksymalna moc Tx (6 GHz):** 24 dBmW
- **Obszar pokrycia:** 140 m<sup>2</sup>
- **Maksymalna szybkość transmisji danych (6 GHz):** 5800 Mbit/s
- **Maksymalna moc Tx (5 GHz):** 26 dBmW
- **6 GHz:** Tak
- **Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz):** 23 dBmW
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 5800 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11v, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s, 5000 Mbit/s, 2500 Mbit/s, 10000 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4, 5, 6 GHz
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Szybki roaming:** Tak
- **Dopasuj funkcje trybu AP:** Hotspot 2.0
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Liczba użytkowników:** 300 użyt.
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4300 Mbit/s
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal, Poliwęglan (PC)
- **Diody LED:** Status
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Pobór mocy (max):** 22 W
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Waga produktu:** 750 g
- **Wysokość produktu:** 206 mm
- **Szerokość produktu:** 206 mm
- **Głębokość produktu:** 32,5 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** PPSK
- **Zarządzanie punktami dostępowymi:** Harmonogram Wi-Fi
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak

- 
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Industry Canada (IC), Federalna Komisja Łączności (FCC)
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Typ anteny:** Wewnętrzny
  - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 6 dBi

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Strumienie przestrzenne:** 6
- **Połączenie bezprzewodowe:** Tak
- **Maksymalna moc Tx (6 GHz):** 24 dBmW
- **Obszar pokrycia:** 140 m<sup>2</sup>
- **Maksymalna szybkość transmisji danych (6 GHz):** 5800 Mbit/s
- **Maksymalna moc Tx (5 GHz):** 26 dBmW
- **6 GHz:** Tak
- **Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz):** 23 dBmW
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 5800 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11v, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s, 5000 Mbit/s, 2500 Mbit/s, 10000 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4, 5, 6 GHz
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Szybki roaming:** Tak
- **Dopasuj funkcje trybu AP:** Hotspot 2.0
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Liczba użytkowników:** 300 użyt.
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4300 Mbit/s

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal, Poliwęglan (PC)
- **Diody LED:** Status
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana

### Moc:

- **Pobór mocy (max):** 22 W
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+
- **Obsługa PoE:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 750 g
- **Wysokość produktu:** 206 mm
- **Szerokość produktu:** 206 mm
- **Głębokość produktu:** 32,5 mm

### Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK

### Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie punktami dostępowymi:** Harmonogram Wi-Fi

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

---

**Zawartość opakowania:**

- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak

**Certyfikaty:**

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Industry Canada (IC), Federalna Komisja Łączności (FCC)

**Porty i interfejsy:**

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

**Antena:**

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 6 dBi