

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/650w-seasonic-core-gc-650-atx3-1-80-gold-p-267513.html>BRAK
ZDJĘCIA

650W Seasonic Core GC-650 ATX3.1 80+Gold

Cena	335,18 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPAR1
Kod producenta	100688039
Kod EAN	4711173879091

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP, ENERGY STAR
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Łączna moc:** 650 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 9 - 4.5 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 54 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Łączna moc (+12 V):** 648 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 65%
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Technologia łożysk:** Łożysko kulkowe
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Certyfikaty zgodności:** REACH, RoHS, UKCA, CB, CCC, CE, cTUVus, EAC, WEEE, BSMI
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 600 mm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **złącze zasilacza PCI Express (8-pin):** 2
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 2
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm

-
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 60 cm
 - **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 55 cm
 - **Typ okablowania:** Niemodularne
 - **Długość kabla zasilającego SATA:** 600 mm

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP, ENERGY STAR

Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Łączna moc:** 650 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 9 - 4,5 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 54 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Łączna moc (+12 V):** 648 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 65%

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Technologia łożysk:** Łożysko kulkowe
- **Wersja ATX:** 3.1

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** REACH, RoHS, UKCA, CB, CCC, CE, cTUVus, EAC, WEEE, BSMI

Porty i interfejsy:

-
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
 - **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
 - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 600 mm
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **złącze zasilacza PCI Express (8-pin):** 2
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 2
 - **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
 - **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
 - **Długość kabla zasilającego CPU:** 60 cm
 - **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 55 cm
 - **Typ okablowania:** Niemodularne
 - **Długość kabla zasilającego SATA:** 600 mm