

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/8-portowy-wielogigabitowy-przelacznik-biurkowy-d-link-2-5g-niezarzadzany-l2-2-5g-ethernet-100-100-p-175143.html>



8-portowy wielogigabitowy przełącznik biurkowy D-Link 2.5G - niezarządzany - L2 - 2.5G Ethernet (100/1000/2500)

Cena	898,42 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ423
Kod producenta	2303504
Kod EAN	0790069469459

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Zasilanie, Link, Działanie
- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Źródło zasilania:** DC
- **Pobór mocy:** 8,586 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Wysokość produktu:** 28 mm
- **Waga produktu:** 343 g
- **Głębokość produktu:** 82 mm
- **Szerokość produktu:** 145 mm
- **IGMP snooping:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Emisja ciepła:** 29,3 BTU/h
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 724033,96 h
- **Bez wiatraka:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, BSMI, RoHS, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)
- **Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź):** 8
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 40 Gbit/s
- **Liczba kolejek:** 8
- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
- **Store-and-forward:** Tak
- **Prędkość przekazywania:** 29,76 Mpps
- **Pamięci bufora pakietów:** 8,1 MB
- **Obsługa Multicast:** Tak

-
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Zasilanie, Link, Działanie
- **Możliwość sztaplowania:** Tak

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Źródło zasilania:** DC
- **Pobór mocy:** 8,586 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 28 mm
- **Waga produktu:** 343 g
- **Głębokość produktu:** 82 mm
- **Szerokość produktu:** 145 mm

Ochrona:

- **IGMP snooping:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Emisja ciepła:** 29,3 BTU/h

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 724033,96 h
- **Bez wiatraka:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, BSMI, RoHS, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź):** 8
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet (100/1000/2500)

Przesyłanie danych:

-
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 40 Gbit/s
 - **Liczba kolejek:** 8
 - **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
 - **Store-and-forward:** Tak
 - **Prędkość przekazywania:** 29,76 Mpps
 - **Pamięci bufora pakietów:** 8,1 MB

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak