

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/8p-25g-ultra60-poe-switchmulti-gigabit-25g-eth-plus-p-19272.html>



8P 2.5G ULTRA60 POE++ SWITCH/MULTI-GIGABIT (2.5G) ETH PLUS

Cena	1 424,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRBNZO
Kod producenta	MS108EUP-100EUS
Kod EAN	606449156980

Opis produktu

- Możliwości montowania w stelażu: Nie
- Diody LED: Tak
- Możliwość sztaplowania: Nie
- Materiał obudowy: Metal
- Kolor produktu: Szary
- Źródło zasilania: PoE
- Zasilacz dołączony: Tak
- Głębokość produktu: 140 mm
- Waga produktu: 900 g
- Wysokość produktu: 40 mm
- Szerokość produktu: 210 mm
- Ochrona hasłem: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP client
- Algorytmy planowania kolejki: Strict Priority Queue (SPQ), Weighted Round Robin (WRR)
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność: 0 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Q
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T, 100BASE-T
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Dublowanie portów: Tak
- Liczba VLANs: 64
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Tagged VLAN, Port-based VLAN
- Agregator połączenia: Tak
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 373644 h
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990

-
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Pamięci bufora pakietów: 1,5 MB
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Przepustowość routowania/przełączania: 40 Gbit/s
 - Store-and-forward: Tak
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 12000
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 230 W
 - Obsługa PoE: Tak
 - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 8
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Liczba grup multemisji filtrowanych: 128