

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/acces-point-cudy-ap1200-outdoor-zewnetrzny-punkt-p-174172.html>



Acces Point CUDY AP1200 Outdoor Zewnętrzny punkt

Cena	167,92 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILMEUACC0012
Kod producenta	AP1200 Outdoor
Kod EAN	6971690794347
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 867 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Szerokość pasma:** 0,08 GHz
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 867 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 300 Mbit/s
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **6 GHz:** Nie
- **BeamForming:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Przeznaczenie:** Pręt, Ściana
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Szerokość produktu:** 240 mm
- **Wysokość produktu:** 53,7 mm
- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Wielkość pamięci flash:** 8 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Adapter PoE w zestawie:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Ilość anten:** 2
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
- **Funkcje anteny:** Odlączana antena

Specyfikacja:

Cechy:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 867 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Szerokość pasma:** 0,08 GHz
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 867 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 300 Mbit/s
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **6 GHz:** Nie
- **BeamForming:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Przeznaczenie:** Pręt, Ściana

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 240 mm
- **Wysokość produktu:** 53,7 mm
- **Głębokość produktu:** 100 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Wydajność:

- **Wielkość pamięci flash:** 8 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB

Zawartość opakowania:

- **Adapter PoE w zestawie:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

-
- **Typ anteny:** Zewnętrzny
 - **Ilość anten:** 2
 - **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
 - **Funkcje anteny:** Odłączana antena