

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/acces-point-ruijie-reyee-rg-est310-v2-p-174267.html>



Acces Point Ruijie Reyee RG-EST310 V2

Cena	587,33 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILRUIACC0025
Kod producenta	RG-EST310 V2
Kod EAN	6971693272279
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **2,4 GHz:** Nie
- **MIMO:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 867 Mbit/s
- **6 GHz:** Nie
- **Kolor produktu:** Biały
- **Zakres napięcia DC:** 12 - 24 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Active PoE
- **Waga produktu:** 350 g
- **Szerokość produktu:** 147 mm
- **Głębokość produktu:** 76 mm
- **Wysokość produktu:** 37 mm
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 55 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 10 dBi
- **Rodzaj kierunku anteny:** Kierunkowa

Specyfikacja:

Cechy:

- **2,4 GHz:** Nie
- **MIMO:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 867 Mbit/s
- **6 GHz:** Nie

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Zakres napięcia DC:** 12 - 24 V
- **Obsługa PoE:** Tak

-
- Obsługiwany typ **Power over Ethernet (PoE)**: Active PoE

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu**: 350 g
- **Szerokość produktu**: 147 mm
- **Głębokość produktu**: 76 mm
- **Wysokość produktu**: 37 mm

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www**: Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej**: 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja)**: -30 - 55 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna**: 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie)**: -40 - 70 °C

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)**: 1

Antena:

- **Typ anteny**: Wewnętrzny
- **Poziom wzmocnienia anteny (max)**: 10 dBi
- **Rodzaj kierunku anteny**: Kierunkowa