

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-cpe-tenda-o1-2-4-ghz-p-174742.html>



Access Point CPE Tenda O1 (2,4 GHz)

Cena	115,18 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTDAROU0054
Kod producenta	O1
Kod EAN	6932849429473
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **5 GHz:** Nie
- **Szerokość pasma:** 2,4 GHz
- **2,4 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 300 Mbit/s
- **Diody LED:** WLAN, PoE, LAN
- **Stopień ochrony IP:** IP64
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Przeznaczenie:** Ściana
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Napięcie operacyjne:** 9 - 12 V
- **Pobór mocy (max):** 2,6 W
- **Wysokość produktu:** 190,3 mm
- **Szerokość produktu:** 80 mm
- **Głębokość produktu:** 67,5 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 55 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Adapter PoE w zestawie:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena
- **Ostrzeżenia:** Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **5 GHz:** Nie
- **Szerokość pasma:** 2,4 GHz
- **2,4 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 300 Mbit/s

Konstrukcja:

-
- **Diody LED:** WLAN, PoE, LAN
 - **Stopień ochrony IP:** IP64
 - **Kolor produktu:** Biały
 - **Wewnętrzny:** Nie
 - **Przeznaczenie:** Ściana
 - **Przycisk reset:** Tak

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Napięcie operacyjne:** 9 - 12 V
- **Pobór mocy (max):** 2,6 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 190,3 mm
- **Szerokość produktu:** 80 mm
- **Głębokość produktu:** 67,5 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 55 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Adapter PoE w zestawie:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Protokoły:

- **Serwer DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.