

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/access-point-cpe-tenda-o3-2-4-ghz-p-174845.html>



Access Point CPE Tenda O3 (2,4 GHz)

Cena	174,97 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFTDM
Kod producenta	O3
Kod EAN	6932849429015
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Liczba użytkowników:** 15 użyt.
- **5 GHz:** Nie
- **Maksymalny zakres zewnętrzny:** 5000 m
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 150 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
- **2,4 GHz:** Tak
- **Moc nadajnika:** 29 dBmW
- **Szerokość pasma:** 2,4 GHz
- **Diody LED:** LAN, Zasilanie, Sieć WAN
- **Przycisk reset:** Tak
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Przeznaczenie:** Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP64
- **Kolor produktu:** Biały
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Pobór mocy (max):** 6 W
- **Wysokość produktu:** 67,5 mm
- **Głębokość produktu:** 94,9 mm
- **Szerokość produktu:** 270 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA2, WPA2-PSK
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 55 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Adapter PoE w zestawie:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 12 dBi
- **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena

Specyfikacja:

Cechy:

- **Liczba użytkowników:** 15 użyt.
- **5 GHz:** Nie
- **Maksymalny zakres zewnętrzny:** 5000 m
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 150 Mbit/s

-
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
 - **2,4 GHz:** Tak
 - **Moc nadajnika:** 29 dBmW
 - **Szerokość pasma:** 2,4 GHz

Konstrukcja:

- **Diody LED:** LAN, Zasilanie, Sieć WAN
- **Przycisk reset:** Tak
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Przeznaczenie:** Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP64
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Pobór mocy (max):** 6 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 67,5 mm
- **Głębokość produktu:** 94,9 mm
- **Szerokość produktu:** 270 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA2, WPA2-PSK

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 55 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Zawartość opakowania:

- **Adapter PoE w zestawie:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)

Protokoły:

- **Serwer DHCP:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 12 dBi
- **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena