

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-cudy-ap1300-ac1200-dual-band-wi-fi-1xgigabit-mesh-p-174178.html>



Access Point CUDY AP1300 AC1200 Dual Band Wi-Fi 1xGigabit Mesh

Cena	146,25 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	KILCUDACC0001
Kod producenta	AP1300
Kod EAN	6971690792015
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 867 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11a, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3at, IEEE 802.11n
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Dopasuj funkcje trybu AP:** Sieci kratowe
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 300 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **6 GHz:** Nie
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Diody LED:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Pobór mocy (max):** 11 W
- **Zakres napięcia DC:** 24 - 57 V
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Passive PoE
- **Wysokość produktu:** 232 mm
- **Szerokość produktu:** 232 mm
- **Głębokość produktu:** 57,1 mm
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Taktowanie procesora:** 880 MHz
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

-
- **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Certyfikaty zgodności:** CE
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
 - **Ilość anten:** 4
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 867 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11a, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3at, IEEE 802.11n
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Dopasuj funkcje trybu AP:** Sieci kratowe
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 300 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **6 GHz:** Nie

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Diody LED:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Pobór mocy (max):** 11 W
- **Zakres napięcia DC:** 24 - 57 V
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Passive PoE

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 232 mm
- **Szerokość produktu:** 232 mm
- **Głębokość produktu:** 57,1 mm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Wydajność:

-
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
 - **Taktowanie procesora:** 880 MHz
 - **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
 - **Procesor wbudowany:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Antena:

- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
- **Ilość anten:** 4
- **Typ anteny:** Wewnętrzny

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak