

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-cudy-ap3000-p-25365.html>

Access Point CUDY AP3000



Cena	272,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILCUDACC0008
Kod producenta	CUDY AP3000
Kod EAN	6971690792978

Opis produktu

- 2,4 GHz: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 2500 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- Tryby pracy: Wireless Access Point, Wireless Router, Wireless Extender, WISP
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz): 2402 Mbit/s
- Airtime Fairness (ATF): Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
- Szybki roaming: Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz): 574 Mbit/s
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Metoda rozszerzenia obrazu: OFDMA
- 6 GHz: Nie
- Sterowanie pasmem: Tak
- Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 2976 Mbit/s
- Typ MIMO: Multi User MIMO
- MIMO: Tak
- BeamForming: Tak
- 5 GHz: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Zakres częstotliwości: 160 MHz
- Kolor produktu: Biały
- Przeznaczenie: Sufit, Ściana
- Napięcie operacyjne: 12 V
- Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE): Active PoE
- Obsługa PoE: Tak
- Głębokość produktu: 232 mm
- Szerokość produktu: 232 mm
- Wysokość produktu: 57,1 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-PSK
- Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID): Multiple SSIDs
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zestaw układów: MT7981BA+MT7976CN+RTL8221B
- Taktowanie procesora: 1300 MHz
- Procesor wbudowany: Tak
- Zestaw do montażu: Tak
- Zasilacz sieciowy: Tak
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Ilość anten: 5
- Rodzaj kierunku anteny: Antena dookólna
- Typ anteny: Wewnętrzne

-
- Ostrzeżenia: Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.