

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-cudy-ap3600-p-p-236055.html>

Access Point CUDY AP3600_P



Cena	432,04 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILCUDACC0017
Kod producenta	AP3600_P
Kod EAN	6971690794002
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **6 GHz:** Nie
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 2882 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2882 Mbit/s
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** System
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Passive PoE
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne:** 48 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 10 W
- **Wysokość produktu:** 57,1 mm
- **Szerokość produktu:** 231,9 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 128 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Taktowanie procesora:** 2000 MHz
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5,5 dBi
- **Ilość anten:** 4

Specyfikacja:

Cechy:

-
- **6 GHz:** Nie
 - **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
 - **MIMO:** Tak
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s, 10 Mbit/s
 - **2,4 GHz:** Tak
 - **5 GHz:** Tak
 - **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 2882 Mbit/s
 - **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2882 Mbit/s

Konstrukcja:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** System

Moc:

- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Passive PoE
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne:** 48 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 10 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 57,1 mm
- **Szerokość produktu:** 231,9 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Wydajność:

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 128 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Taktowanie procesora:** 2000 MHz

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5,5 dBi
- **Ilość anten:** 4