

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-cudy-m1200-2-pack-ac1200-dual-band-wi-fi-2x-10-100mbps-mesh-p-174262.html>



Access Point CUDY M1200 (2-Pack) AC1200 Dual Band Wi-Fi 2x 10/100Mbps Mesh

Cena	208,14 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILCUDACC0002
Kod producenta	M1200(2-Pack)
Kod EAN	6971690792107
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Klient DHCP:** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 16 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 128 MB
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** MacOS
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Ilość anten:** 2
- **Typ produktu:** System siatki
- **Kolor produktu:** Biały
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
- **Ilość obsługiwanych urządzeń:** 100
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 2 szt.
- **Liczba urządzeń w zestawie:** 2 szt.
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WEP, WPA-PSK, WPA2, WPA, WPA2-PSK
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 867 Mbit/s
- **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
- **Stałe IP:** Tak
- **Dynamiczny adres IP:** Tak
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

-
- **Ostrzeżenia:** Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Klient DHCP:** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 16 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 128 MB
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** MacOS
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak

Konstrukcja:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Ilość anten:** 2
- **Typ produktu:** System siatki
- **Kolor produktu:** Biały
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
- **Ilość obsługiwanych urządzeń:** 100

Moc:

- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 2 szt.
- **Liczba urządzeń w zestawie:** 2 szt.

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WEP, WPA-PSK, WPA2, WPA, WPA2-PSK
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 867 Mbit/s
- **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
- **Stałe IP:** Tak
- **Dynamiczny adres IP:** Tak
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ethernet WAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.