

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-hp-aruba-ap-535-jz336a-rw-dual-radio-4x4-4-802-11ax-internal-antennas-unified-campus-p-295673.html>



Access Point HP Aruba AP-535 JZ336A RW Dual Radio 4x4:4 802.11ax Internal Antennas Unified Campus

Cena	2 778,91 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAN03
Kod producenta	JZ336A
Kod EAN	190017232751
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ax, IEEE 802.11mc
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 1148 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2402 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 3550 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** DSSS, OFDM
- **Modulacja:** 64-QAM, 16-QAM, 256-QAM, BPSK, QPSK, 1024-QAM, CCK
- **2,4 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 5000 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 20/40 (2.4 GHz), 20/40/80/(80+80) (5 GHz), and maximum peak data rate 2.9 Gbps
- **Obsługa MACsec:** Nie
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Zastosowanie:** Wewnątrz
- **Kensington Lock:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 23,3 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Głębokość produktu:** 240 mm
- **Szerokość produktu:** 240 mm
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Wysokość produktu:** 57 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, WPA, WMM
- **Zarządzanie punktami dostępowymi:** On-premises; Public Cloud; Virtual Private Cloud (VPC); as a Service
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 93%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 93%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), ISED
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna

-
- **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena
 - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5,4 dBi
 - **Ilość anten:** 4
 - **Waga (imperialna):** 0,998 kg (2.2 funtów)
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Ostrzeżenia:** Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ax, IEEE 802.11mc
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 1148 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2402 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 3550 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** DSSS, OFDM
- **Modulacja:** 64-QAM, 16-QAM, 256-QAM, BPSK, QPSK, 1024-QAM, CCK
- **2,4 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 5000 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 20/40 (2.4 GHz), 20/40/80/(80+80) (5 GHz), and maximum peak data rate 2.9 Gbps
- **Obsługa MACsec:** Nie

Konstrukcja:

- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Zastosowanie:** Wewnątrz
- **Kensington Lock:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 23,3 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 240 mm
- **Szerokość produktu:** 240 mm
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Wysokość produktu:** 57 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, WPA, WMM

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie punktami dostępowymi:** On-premises; Public Cloud; Virtual Private Cloud (VPC); as a Service

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 93%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 93%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), ISED

Porty i interfejsy:

-
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
- **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5,4 dBi
- **Ilość anten:** 4

Pozostałe funkcje:

- **Waga (imperialna):** 0,998 kg (2.2 funtów)

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.