

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-lancom-lw-500-ww-2-4-ghz-5-ghz-867-mbit-s-aes-eap-fast-eap-tls-eap-ttls-mschapv2-peap-w-p-174684.html>



Access point Lancom LW-500 (WW) - 2.4 GHz - 5 GHz - 867 Mbit/s - AES - EAP-FAST - EAP-TLS - EAP-TTLS - MSCHAPv2 - PEAP - WEP - WPA - WPA2 - 10,100,100

Cena	907,57 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ364
Kod producenta	61694
Kod EAN	4044144616945

Opis produktu

- **Krótki Przedział Ochrony (GI):** Y
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11h, IEEE 802.1x, IEEE 802.11d, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 867 Mbit/s
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Modulacja:** 256-QAM
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 2.4835, 5.15 - 5.7 GHz
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Liczba identyfikatorów VLAN:** 4096
- **Łączenie maksymalnego współczynnika (MRC):** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 512 użyt.
- **6 GHz:** Nie
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Materiał obudowy:** Syntetyk
- **Napięcie wejściowe AC:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Szerokość produktu:** 276 mm
- **Głębokość produktu:** 276 mm
- **Wysokość produktu:** 40 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, WPA, MSCHAPv2, EAP-FAST, WEP, EAP-TLS, PEAP, EAP-TTLS, AES
- **Ilość wsparć SSID:** 32
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Waga wraz z opakowaniem:** 990 g
- **Głębokość opakowania:** 290 mm
- **Szerokość opakowania:** 220 mm
- **Wysokość opakowania:** 70 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

-
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Przewody:** LAN (RJ-45)
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny
 - **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 4 dBi
 - **Ilość anten:** 4
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200

Specyfikacja:

Cechy:

- **Krótki Przedział Ochrony (GI):** Y
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11h, IEEE 802.1x, IEEE 802.11d, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 867 Mbit/s
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Modulacja:** 256-QAM
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 2.4835, 5.15 - 5.7 GHz
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Liczba identyfikatorów VLAN:** 4096
- **Łączenie maksymalnego współczynnika (MRC):** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 512 użyt.
- **6 GHz:** Nie
- **Sterowanie pasmem:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Materiał obudowy:** Syntetyk

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 276 mm
- **Głębokość produktu:** 276 mm
- **Wysokość produktu:** 40 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, WPA, MSCHAPv2, EAP-FAST, WEP, EAP-TLS, PEAP, EAP-TTLS, AES
- **Ilość wsparć SSID:** 32

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%

Dane opakowania:

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 990 g
 - **Głębokość opakowania:** 290 mm
 - **Szerokość opakowania:** 220 mm
 - **Wysokość opakowania:** 70 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Ilość sztuk:** 1

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 4 dBi
- **Ilość anten:** 4

Dane logistyczne:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200