

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-lancom-lx-6402-ww-2-4-ghz-5-ghz-aes-ccmp-aes-gcmp-eap-fast-eap-gtc-eap-peap-eap-tls-eap-p-269016.html>



Access point Lancom LX-6402 (WW) - 2,4 GHz - 5 GHz - AES-CCMP - AES- GCMP - EAP-FAST - EAP-GTC - EAP-PEAP - EAP-TLS - EAP-TTLS - TKIP - WEP - WPA2 - WP

Cena	2 847,12 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ368
Kod producenta	7286935
Kod EAN	4044144618260

Opis produktu

- **MIMO:** Tak
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDMA
- **Modulacja:** 256-QAM, 1024-QAM
- **2,4 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.11h, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11i, IEEE 802.11d, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.11v
- **Liczba użytkowników:** 511 użyt.
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 1150 Mbit/s
- **Liczba identyfikatorów VLAN:** 4096
- **Łączenie maksymalnego współczynnika (MRC):** Tak
- **Szybki roaming:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Zakres częstotliwości:** 160 MHz
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2400 Mbit/s
- **6 GHz:** Nie
- **Kensington Lock:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Przeznaczenie:** Stół
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Materiał obudowy:** Syntetyk
- **Napięcie wejściowe AC:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Głębokość produktu:** 205 mm
- **Szerokość produktu:** 205 mm
- **Wysokość produktu:** 42 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3, EAP-GTC, AES-CCMP, TKIP, EAP-TTLS, WEP, EAP-TLS, EAP-PEAP, WPA2, AES-GCMP, EAP-FAST
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%

-
- **Głębokość opakowania:** 288 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 1,92 kg
 - **Wysokość opakowania:** 94 mm
 - **Szerokość opakowania:** 385 mm
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Przewody:** LAN (RJ-45)
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Typ anteny:** Zewnętrzny
 - **Ilość anten:** 4
 - **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
 - **Kraj pochodzenia:** Malezja
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200

Specyfikacja:

Cechy:

- **MIMO:** Tak
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDMA
- **Modulacja:** 256-QAM, 1024-QAM
- **2,4 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.11h, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11i, IEEE 802.11d, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.11v
- **Liczba użytkowników:** 511 użyt.
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 1150 Mbit/s
- **Liczba identyfikatorów VLAN:** 4096
- **Łączenie maksymalnego współczynnika (MRC):** Tak
- **Szybki roaming:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Zakres częstotliwości:** 160 MHz
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2400 Mbit/s
- **6 GHz:** Nie

Konstrukcja:

- **Kensington Lock:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Przeznaczenie:** Stół
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Materiał obudowy:** Syntetyk

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 205 mm
- **Szerokość produktu:** 205 mm
- **Wysokość produktu:** 42 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3, EAP-GTC, AES-CCMP, TKIP, EAP-TTLS, WEP, EAP-TLS, EAP-PEAP, WPA2, AES-GCMP, EAP-FAST

Cechy zarządzania:

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 288 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,92 kg
- **Wysokość opakowania:** 94 mm
- **Szerokość opakowania:** 385 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Przewody:** LAN (RJ-45)

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

Antena:

- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Ilość anten:** 4
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna

Dane logistyczne:

- **Kraj pochodzenia:** Malezja
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200