

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-ruijie-reyee-rg-rap62-od-p-174926.html>



Access Point Ruijie Reyee RG-RAP62-OD

Cena	1 688,24 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILRUIROU0029
Kod producenta	RG-RAP62-OD
Kod EAN	6976915001293
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Obszar pokrycia:** 125 m²
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1774 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11AX, IEEE 802.11ac
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **MIMO:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1201 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Preł, Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP41
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy:** 12,95 W
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+
- **Waga produktu:** 400 g
- **Wysokość produktu:** 39 mm
- **Szerokość produktu:** 175 mm
- **Głębokość produktu:** 175 mm
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WMM, SSID, WPA2-PSK
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Wielkość pamięci flash:** 128 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Ilość sztuk:** 1
- **Certyfikaty zgodności:** ISSED, CE, cTUVus, RoHS
- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak

-
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny
 - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 4,44 dBi
 - **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna

Specyfikacja:

Cechy:

- **Obszar pokrycia:** 125 m²
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1774 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11AX, IEEE 802.11ac
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **MIMO:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1201 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

Konstrukcja:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Pręt, Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP41

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy:** 12,95 W
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 400 g
- **Wysokość produktu:** 39 mm
- **Szerokość produktu:** 175 mm
- **Głębokość produktu:** 175 mm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WMM, SSID, WPA2-PSK
- **Dostęp dla gości:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Wielkość pamięci flash:** 128 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** ISED, CE, cTUVus, RoHS

Protokoły:

- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 4,44 dBi
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna