

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-ruijie-reyee-rg-rap72pro-p-174286.html>



Access Point Ruijie Reyee RG-RAP72Pro

Cena	1 370,12 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILRUIACC0043
Kod producenta	RG-RAP72Pro
Kod EAN	6976915001996
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Liczba użytkowników:** 511 użyt.
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4323 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **MIMO:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.1x, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ac
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 5011 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDMA
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP41
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** System
- **Przycisk reset:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 30 W
- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 2.5 A
- **Głębokość produktu:** 208 mm
- **Szerokość produktu:** 208 mm
- **Wysokość produktu:** 40 mm
- **Waga produktu:** 650 g
- **Ilość wsparć SSID:** 8
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-AES, WPA2-PSK, OWE, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA-TKIP
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Wielkość pamięci flash:** 256 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Ilość sztuk:** 1
- **Certyfikaty zgodności:** CE, cTUVus, RoHS, ISED, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 3 dBi
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
- **Typ anteny:** Wewnętrzny

Specyfikacja:

Cechy:

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Liczba użytkowników:** 511 użyt.
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4323 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **MIMO:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.1x, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ac
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 5011 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDMA
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s

Konstrukcja:

- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP41
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** System
- **Przycisk reset:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 30 W
- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 2.5 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 208 mm
- **Szerokość produktu:** 208 mm
- **Wysokość produktu:** 40 mm
- **Waga produktu:** 650 g

Ochrona:

- **Ilość wsparć SSID:** 8
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-AES, WPA2-PSK, OWE, WPA-PSK, WPA3-SAE, WPA-TKIP

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Wydajność:

- **Wielkość pamięci flash:** 256 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, cTUVus, RoHS, ISED, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Protokoły:

- **Serwer DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 3 dBi
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
- **Typ anteny:** Wewnętrzny