

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-tenda-i29-wifi-6-1gbe-3000mbs-ax3000-mu-mimo-poe-p-243993.html>



## Access Point Tenda i29 WiFi 6 1GbE 3000Mb/s AX3000 MU-MIMO PoE

Cena	<b>310,12 zł</b>
Numer katalogowy	<b>INC-SBT8APBZ6010</b>
Kod producenta	<b>i29</b>
Kod EAN	<b>6932849435221</b>

### Opis produktu

#### Parametry

- **Rodzaj urządzenia bezprzewodowego:** Access Point / Punkt dostępowy
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami:** IEEE 802.11a Połączenie bezprzewodowe do 54 Mb/s, częstotliwość 5 GHz, IEEE 802.11b Połączenie bezprzewodowe do 11 Mb/s, częstotliwość 2,4 GHz, IEEE 802.11g Połączenie bezprzewodowe do 54 Mb/s, częstotliwość 2,4 GHz, IEEE 802.11n Połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi 4), IEEE 802.11ac Połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi 5), IEEE 802.11ax Połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi 6), IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+)
- **Częstotliwość pracy:** 2,4 GHz i 5 GHz
- **Prędkość transmisji:** Wi-Fi: 3000 Mbps = 574 Mbps (2,4 GHz) + 2402 Mbps (5 GHz)
- **Bezpieczeństwo:** WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-AES, WEP
- **Odpinana antena:** Nie
- **Tryb pracy:** Access Point / Punkt dostępowy, Client + Access Point / Tryb karty WiFi + Punkt dostępowy
- **Dodatkowe funkcje urządzenia:** OFDMA, Beamforming, Kontrola dostępu, Automatyczny wybór kanału, Izolacja AP, Strefa gości / Sieć dla gości (Guest Network), MU-MIMO
- **Ilość portów LAN:** 2
- **Ilość portów WAN:** 0
- **Ilość portów USB:** 0 szt.
- **Porty wej/wyj:** 2x 10M/100M/1G RJ-45
- **Port PoE:** Tak
- **Ilość portów PoE:** 1
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 250,6 x 55
- **Waga (g):**
- **Zawiera baterię / akumulator:** Nie
- **Informacje dodatkowe:** Zasilanie standardowe: IEEE 802.3at PoE, Maksymalny pobór mocy: 15.74 W, Maks. podłączonych klientów: 254, Maks. Liczba SSID: 2.4GHz: 7, 5GHz: 4, Domyślny adres IP logowania: 192.168.0.254, Domyślna nazwa użytkownika / hasło: admin, Temperatura pracy: -10°C - 45°C, Temperatura przechowywania: -30°C - 70°C, Wilgotność względna: 10% - 90% bez kondensacji, Kontrola podłączonych klientów, Próg RSSI, Weak signal terminal elimination
- **Gwarancja producenta [mies.]:** 24