

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-tp-link-cpe210-outdoor-11-mb-s-802-11b-150-mb-s-802-11n-300-mb-s-802-11n-54-mb-s-802-11-p-174127.html>



Access Point TP-LINK CPE210 OUTDOOR (11 Mb/s - 802.11b, 150 Mb/s - 802.11n, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g)

Cena	190,50 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	KILTPLACC0003
Kod producenta	CPE210
Kod EAN	6935364071677
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **6 GHz:** Nie
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 2.483 GHz
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **5 GHz:** Nie
- **Maksymalny zakres zewnętrzny:** 5000 m
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **2,4 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 300 Mbit/s
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS):** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeznaczenie:** Pręt
- **Diody LED:** Status
- **Stopień ochrony IP:** IPX5
- **Napięcie operacyjne:** 24 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy:** 0,25 A
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Passive PoE
- **Wysokość produktu:** 60 mm
- **Szerokość produktu:** 224 mm
- **Głębokość produktu:** 79 mm
- **IGMP snooping:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** AES, WPA, WPA2, WPA2-PSK, TKIP, WPA-PSK
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Transmisja SSID, Transmisja SSID włączona/wyłączona
- **Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS):** Tak
- **Funkcje zarządzania:** Pharos Control
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

-
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 70 °C
 - **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
 - **Model procesora:** Qualcomm Atheros
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Architektura procesora:** MIPS 74Kc
 - **Taktowanie procesora:** 560 MHz
 - **Wielkość pamięci flash:** 8 MB
 - **Głębokość opakowania:** 270 mm
 - **Wysokość opakowania:** 106 mm
 - **Szerokość opakowania:** 132 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 760 g
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Rodzaj kierunku anteny:** Kierunkowa
 - **Polaryzacja:** Podwójna polaryzacja
 - **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 9 dBi
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny
 - **Ostrzeżenia:** Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.

Specyfikacja:

Cechy:

- **6 GHz:** Nie
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 2.483 GHz
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **5 GHz:** Nie
- **Maksymalny zakres zewnętrzny:** 5000 m
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **2,4 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 300 Mbit/s
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS):** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeznaczenie:** Pręt
- **Diody LED:** Status
- **Stopień ochrony IP:** IPX5

Moc:

- **Napięcie operacyjne:** 24 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy:** 0,25 A
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Passive PoE

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 60 mm
- **Szerokość produktu:** 224 mm
- **Głębokość produktu:** 79 mm

Ochrona:

-
- **IGMP snooping:** Tak
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** AES, WPA, WPA2, WPA2-PSK, TKIP, WPA-PSK
 - **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
 - **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Transmisja SSID, Transmisja SSID włączona/wyłączona
 - **Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Funkcje zarządzania:** Pharos Control
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Model procesora:** Qualcomm Atheros
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Architektura procesora:** MIPS 74Kc
- **Taktowanie procesora:** 560 MHz
- **Wielkość pamięci flash:** 8 MB

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 270 mm
- **Wysokość opakowania:** 106 mm
- **Szerokość opakowania:** 132 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 760 g

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zestaw do montażu:** Tak

Protokoły:

- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Antena:

- **Rodzaj kierunku anteny:** Kierunkowa
- **Polaryzacja:** Podwójna polaryzacja
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 9 dBi
- **Typ anteny:** Wewnętrzny

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.