

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-tp-link-eap110-outdoor-11-mb-s-802-11b-300-mb-s-802-11n-54-mb-s-802-11g-p-174149.html>



Access Point TP-LINK EAP110-Outdoor (11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g)

Cena	215,74 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	KILTPLACC0004
Kod producenta	EAP110-Outdoor
Kod EAN	6935364097752
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Moc nadawcza (CE):** 20 dBm
- **Moc nadawcza (FCC):** 22 dBm
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 300 Mbit/s
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **5 GHz:** Nie
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 300 Mbit/s
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Mapowanie VLAN, Tagged VLAN
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **6 GHz:** Nie
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 GHz
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeznaczenie:** Pręt, Ściana
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Pobór mocy (max):** 3,12 W
- **Napięcie operacyjne:** 24 V
- **Prąd wyjściowy:** 0,6 A
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Passive PoE
- **Szerokość produktu:** 216 mm
- **Głębokość produktu:** 46 mm
- **Wysokość produktu:** 27 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 8
- **Syslog:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

-
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 65 °C
 - **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
 - **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
 - **Głębokość opakowania:** 270 mm
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Szerokość opakowania:** 140 mm
 - **Wysokość opakowania:** 100 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 620 g
 - **Dołączona antena:** Tak
 - **Adapter PoE w zestawie:** Tak
 - **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)
 - **Protokoły zarządzające:** HTTP/HTTPS, SNMP, Telnet
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Ilość anten:** 2
 - **Funkcje anteny:** Odłączana antena
 - **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 3 dBi
 - **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
 - **Typ anteny:** Zewnętrzny
 - **Ostrzeżenia:** Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Moc nadawcza (CE):** 20 dBm
- **Moc nadawcza (FCC):** 22 dBm
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 300 Mbit/s
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **5 GHz:** Nie
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 300 Mbit/s
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Mapowanie VLAN, Tagged VLAN
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **6 GHz:** Nie
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 GHz

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeznaczenie:** Pręt, Ściana
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Stopień ochrony IP:** IP65

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 3,12 W
- **Napięcie operacyjne:** 24 V
- **Prąd wyjściowy:** 0,6 A
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Passive PoE

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 216 mm
- **Głębokość produktu:** 46 mm

-
- **Wysokość produktu:** 27 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 8

Cechy zarządzania:

- **Syslog:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 65 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 270 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 140 mm
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 620 g

Zawartość opakowania:

- **Dołączona antena:** Tak
- **Adapter PoE w zestawie:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Protokoły:

- **Protokoły zarządzające:** HTTP/HTTPS, SNMP, Telnet

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Ilość anten:** 2
- **Funkcje anteny:** Odłączana antena
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 3 dBi
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
- **Typ anteny:** Zewnętrzny

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak