

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-tp-link-eap110-outdoor-11-mb-s-802-11b-300-mb-s-802-11n-54-mb-s-802-11g-p-305914.html>



## Access Point TP-LINK EAP110-Outdoor (11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g)

Cena	<b>217,72 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAIKT</b>
Kod producenta	<b>EAP110-Outdoor</b>
Kod EAN	<b>1210002618458</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 300 Mbit/s
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Mapowanie VLAN, Tagged VLAN
- **Moc nadawcza (CE):** 20 dBm
- **6 GHz:** Nie
- **Moc nadawcza (FCC):** 22 dBm
- **5 GHz:** Nie
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 GHz
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 300 Mbit/s
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Pręt, Ściana
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Prąd wyjściowy:** 0,6 A
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Passive PoE
- **Pobór mocy (max):** 3,12 W
- **Napięcie operacyjne:** 24 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Głębokość produktu:** 46 mm
- **Wysokość produktu:** 27 mm
- **Szerokość produktu:** 216 mm
- **Ilość wsparć SSID:** 8
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA-PSK, WPA-Enterprise
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

- 
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
  - **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 65 °C
  - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
  - **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
  - **Głębokość opakowania:** 270 mm
  - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 620 g
  - **Wysokość opakowania:** 100 mm
  - **Szerokość opakowania:** 140 mm
  - **Adapter PoE w zestawie:** Tak
  - **Dołączona antena:** Tak
  - **Ilość sztuk:** 1
  - **Przewody:** Prąd przemienny
  - **Zestaw do montażu:** Tak
  - **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, RoHS
  - **Protokoły zarządzające:** HTTP/HTTPS, SNMP, Telnet
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Typ anteny:** Zewnętrzny
  - **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
  - **Funkcje anteny:** Odłączana antena
  - **Ilość anten:** 2
  - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 3 dBi
  - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 300 Mbit/s
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Mapowanie VLAN, Tagged VLAN
- **Moc nadawcza (CE):** 20 dBm
- **6 GHz:** Nie
- **Moc nadawcza (FCC):** 22 dBm
- **5 GHz:** Nie
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 GHz
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 300 Mbit/s

### Konstrukcja:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Pręt, Ściana
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Stopień ochrony IP:** IP65

### Moc:

- **Prąd wyjściowy:** 0,6 A
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Passive PoE
- **Pobór mocy (max):** 3,12 W
- **Napięcie operacyjne:** 24 V
- **Obsługa PoE:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 46 mm
- **Wysokość produktu:** 27 mm
- **Szerokość produktu:** 216 mm

---

#### Ochrona:

- **Ilość wsparć SSID:** 8
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA-PSK, WPA-Enterprise
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak

#### Cechy zarządzania:

- **Syslog:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

#### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 65 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 270 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 620 g
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Szerokość opakowania:** 140 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Adapter PoE w zestawie:** Tak
- **Dołączona antena:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zestaw do montażu:** Tak

#### Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, RoHS

#### Protokoły:

- **Protokoły zarządzające:** HTTP/HTTPS, SNMP, Telnet

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

#### Antena:

- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
- **Funkcje anteny:** Odłączana antena
- **Ilość anten:** 2
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 3 dBi

#### Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak