

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-tp-link-eap110-outdoor-11-mbs-80211b-300-mbs-80211n-54-mbs-80211g-p-13249.html>



Access Point TP-LINK EAP110-Outdoor (11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 M

Cena	236,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLACC0004
Kod producenta	EAP110-Outdoor
Kod EAN	6935364097752

Opis produktu

- Pasmo częstotliwości: 2.4 GHz
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 300 Mbit/s
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- 2,4 GHz: Tak
- 5 GHz: Nie
- 6 GHz: Nie
- Moc nadawcza (FCC): 22 dBm
- Moc nadawcza (CE): 20 dBm
- Limit częstotliwości: Tak
- Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz): 300 Mbit/s
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Tagged VLAN, Mapowanie VLAN
- Izolacja bezprzewodowa: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Automatyczny wybór kanału: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Diody LED: Zasilanie
- Przycisk reset: Tak
- Stopień ochrony IP: IP65
- Przeznaczenie: Pręt, Ściana
- Obsługa PoE: Tak
- Prąd wyjściowy: 0,6 A
- Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE): Passive PoE
- Pobór mocy (max): 3,12 W
- Napięcie operacyjne: 24 V
- Szerokość produktu: 216 mm
- Wysokość produktu: 27 mm
- Głębokość produktu: 46 mm
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPA2-PSK
- Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS): Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID): Multiple SSIDs
- Ilość wsparć SSID: 8
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Syslog: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 65 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C

-
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
 - Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Głębokość opakowania: 270 mm
 - Wysokość opakowania: 100 mm
 - Szerokość opakowania: 140 mm
 - Waga wraz z opakowaniem: 620 g
 - Przewody: Prąd przemienny
 - Liczba dołączonych produktów: 1 szt.
 - Zestaw do montażu: Tak
 - Dołączona antena: Tak
 - Adapter PoE w zestawie: Tak
 - Protokoły zarządzające: HTTP/HTTPS, SNMP, Telnet
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Typ anteny: Zewnętrzny
 - Poziom wzmocnienia anteny (max): 3 dBi
 - Ilość anten: 2
 - Funkcje anteny: Odłączana antena
 - Rodzaj kierunku anteny: Antena dookólna
 - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE
 - Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak