

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-tp-link-eap211-bridge-kit-p-174237.html>



Access Point TP-LINK EAP211-Bridge KIT

Cena	724,38 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTPLACC0104
Kod producenta	EAP211-Bridge KIT
Kod EAN	8885020627053
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Typ produktu:** Most sieciowy
- **Typ mocowania:** Pręt
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Power over Ethernet:** 24 V
- **Szerokość produktu:** 224 mm
- **Głębokość produktu:** 79 mm
- **Wysokość produktu:** 60 mm
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Pasmo częstotliwości:** 5 GHz
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 867 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
- **Typ anteny:** 2x2
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 7 dBi
- **Konstrukcja anteny:** Wewnętrzny
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 867 Mbit/s
- **Maksymalny dystans transferu:** 1000 m

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Typ produktu:** Most sieciowy

-
- **Typ mocowania:** Pręt
 - **Stopień ochrony IP:** IP65

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Power over Ethernet:** 24 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 224 mm
- **Głębokość produktu:** 79 mm
- **Wysokość produktu:** 60 mm

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Pasmo częstotliwości:** 5 GHz
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 867 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3

Antena:

- **Typ anteny:** 2x2
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 7 dBi
- **Konstrukcja anteny:** Wewnętrzny

Przesyłanie danych:

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 867 Mbit/s
- **Maksymalny dystans transferu:** 1000 m