

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-tp-link-eap215-bridgekit-p-174220.html>

Access Point TP-LINK EAP215-BridgeKIT

Cena	838,76 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTPLACC0101
Kod producenta	EAP215-BridgeKIT
Kod EAN	8885020627077
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **2,4 GHz:** Nie
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 867 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 867 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Moc nadawcza (FCC):** <22dBm (5 GHz band1/4)
- **BeamForming:** Tak
- **Moc nadawcza (CE):** <23dBm (5 GHz, band 1/2, EIRP); <30dBm (5 GHz band3, EIRP)
- **6 GHz:** Nie
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeznaczenie:** Pręt
- **Diody LED:** Tak
- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Passive PoE
- **Wysokość produktu:** 60 mm
- **Szerokość produktu:** 224 mm
- **Głębokość produktu:** 79 mm
- **Waga produktu:** 330,9 g
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMPv3, SNMPv2, SSH, SNMP
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 11 dBi
- **Rodzaj kierunku anteny:** Kierunkowa
- **Polaryzacja:** Podwójna polaryzacja

-
- **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena

Specyfikacja:

Cechy:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **2,4 GHz:** Nie
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 867 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 867 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Moc nadawcza (FCC):** <22dBm (5 GHz band1/4)
- **BeamForming:** Tak
- **Moc nadawcza (CE):** <23dBm (5 GHz, band 1/2, EIRP); <30dBm (5 GHz band3, EIRP)
- **6 GHz:** Nie

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeznaczenie:** Pręt
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Passive PoE

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 60 mm
- **Szerokość produktu:** 224 mm
- **Głębokość produktu:** 79 mm
- **Waga produktu:** 330,9 g

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMPv3, SNMPv2, SSH, SNMP
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Syslog:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Porty i interfejsy:

-
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 11 dBi
- **Rodzaj kierunku anteny:** Kierunkowa
- **Polaryzacja:** Podwójna polaryzacja
- **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena