

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-tp-link-eap223-p-174200.html>



Access Point TP-LINK EAP223

Cena	308,05 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAE3
Kod producenta	EAP223
Kod EAN	4895252500509
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 450 Mbit/s
- **Moc nadawcza (CE):** 20, 23 dBm
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 867 Mbit/s
- **6 GHz:** Nie
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 867 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Moc nadawcza (FCC):** 24, 22 dBm
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Kolor produktu:** Biały
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Passive PoE, Active PoE
- **Napięcie operacyjne:** 48 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy:** 9,7 W
- **Wysokość produktu:** 37,1 mm
- **Głębokość produktu:** 181,5 mm
- **Szerokość produktu:** 205,5 mm
- **Ilość wsparć SSID:** 15
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSID
- **Funkcje zarządzania:** Omada
- **Syslog:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak

-
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Ilość anten:** 3
 - **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny
 - **Ostrzeżenia:** Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 450 Mbit/s
- **Moc nadawcza (CE):** 20, 23 dBm
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 867 Mbit/s
- **6 GHz:** Nie
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 867 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Moc nadawcza (FCC):** 24, 22 dBm
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Konstrukcja:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Passive PoE, Active PoE
- **Napięcie operacyjne:** 48 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy:** 9,7 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 37,1 mm
- **Głębokość produktu:** 181,5 mm
- **Szerokość produktu:** 205,5 mm

Ochrona:

- **Ilość wsparć SSID:** 15
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSID

Cechy zarządzania:

- **Funkcje zarządzania:** Omada
- **Syslog:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

-
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Ilość anten:** 3
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
- **Typ anteny:** Wewnętrzny

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.