

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-tp-link-eap225-outdoor-p-304755.html>

Access Point TP-LINK EAP225-OUTDOOR

Cena	359,71 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	KILTPLACC0124
Kod producenta	EAP225-OUTDOOR
Kod EAN	1210002618519
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **6 GHz:** Nie
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac
- **BeamForming:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Mapowanie VLAN
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 867 Mbit/s
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 300 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1200 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Moc nadawcza (CE):** 27 dBm
- **Moc nadawcza (FCC):** 22 dBm
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeznaczenie:** Pręt, Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Passive PoE
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Napięcie operacyjne:** 24 V
- **Pobór mocy:** 10,5 W
- **Szerokość produktu:** 215 mm
- **Wysokość produktu:** 27 mm
- **Głębokość produktu:** 46 mm
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 802.1x RADIUS
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 16
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

-
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 70 °C
 - **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
 - **Szerokość opakowania:** 140 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 640 g
 - **Głębokość opakowania:** 270 mm
 - **Wysokość opakowania:** 100 mm
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Typ anteny:** Zewnętrzny
 - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 4 dBi
 - **Funkcje anteny:** Odłączana antena
 - **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
 - **Ilość anten:** 2
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **6 GHz:** Nie
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac
- **BeamForming:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Mapowanie VLAN
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 867 Mbit/s
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 300 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1200 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Moc nadawcza (CE):** 27 dBm
- **Moc nadawcza (FCC):** 22 dBm

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeznaczenie:** Pręt, Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP65

Moc:

- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Passive PoE
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Napięcie operacyjne:** 24 V
- **Pobór mocy:** 10,5 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 215 mm
- **Wysokość produktu:** 27 mm
- **Głębokość produktu:** 46 mm

Ochrona:

-
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 802.1x RADIUS
 - **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
 - **Ilość wsparć SSID:** 16
 - **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Syslog:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 140 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 640 g
- **Głębokość opakowania:** 270 mm
- **Wysokość opakowania:** 100 mm

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 4 dBi
- **Funkcje anteny:** Odłączana antena
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
- **Ilość anten:** 2

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak