

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-tp-link-eap230-wall-p-295675.html>

Access Point TP-LINK EAP230-Wall



Cena	289,97 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTPLACC0122
Kod producenta	EAP230-Wall
Kod EAN	1210002615679
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3at, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **2,4 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Port-based VLAN, Mapowanie VLAN
- **5 GHz:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 300 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1167 Mbit/s
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **MIMO:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 867 Mbit/s
- **Moc nadawcza (CE):** 20 - 23 dBm
- **6 GHz:** Nie
- **BeamForming:** Tak
- **Diody LED:** Operacje
- **Przeznaczenie:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy:** 9 W
- **Pobór mocy (max):** 25,5 W
- **Szerokość produktu:** 86,8 mm
- **Głębokość produktu:** 86,8 mm
- **Wysokość produktu:** 30,2 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMPv2, SNMP, 128-bit WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, 152-bit WEP, WPA-PSK, 64-bit WEP
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 16
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Sylog:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

-
- **Głębokość opakowania:** 130 mm
 - **Wysokość opakowania:** 47 mm
 - **Szerokość opakowania:** 118 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 210 g
 - **Ilość sztuk:** 2
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS
 - **Port wan:** Ethernet (RJ-45)
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny
 - **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 3,6 dBi
 - **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena
 - **Ilość anten:** 2
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3at, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **2,4 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Port-based VLAN, Mapowanie VLAN
- **5 GHz:** Tak
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 300 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1167 Mbit/s
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **MIMO:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 867 Mbit/s
- **Moc nadawcza (CE):** 20 - 23 dBm
- **6 GHz:** Nie
- **BeamForming:** Tak

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Operacje
- **Przeznaczenie:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy:** 9 W
- **Pobór mocy (max):** 25,5 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 86,8 mm
- **Głębokość produktu:** 86,8 mm
- **Wysokość produktu:** 30,2 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMPv2, SNMP, 128-bit WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, 152-bit WEP, WPA-PSK, 64-bit WEP
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs

-
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
 - **Ilość wsparć SSID:** 16
 - **Filtrowanie adresów MAC:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Syslog:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 130 mm
- **Wysokość opakowania:** 47 mm
- **Szerokość opakowania:** 118 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 210 g

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 2
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS

Porty i interfejsy:

- **Port wan:** Ethernet (RJ-45)
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 3,6 dBi
- **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena
- **Ilość anten:** 2

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak