

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-tp-link-eap230-wall-p-3091.html>

Access Point TP-LINK EAP230-Wall



Cena	304,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILTPLACC0055
Kod producenta	EAP230-Wall
Kod EAN	6935364089481

Opis produktu

- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 1167 Mbit/s
- 2,4 GHz: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac
- MIMO: Tak
- Pasmo częstotliwości: 2.4 - 5 GHz
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- 5 GHz: Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz): 867 Mbit/s
- Typ MIMO: Multi User MIMO
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Port-based VLAN, Mapowanie VLAN
- Sterowanie pasmem: Tak
- Automatyczny wybór kanału: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Tak
- Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz): 300 Mbit/s
- Automatyczne skanowanie kanałów: Tak
- BeamForming: Tak
- Moc nadawcza (CE): 20 - 23 dBm
- 6 GHz: Nie
- Diody LED: Operacje
- Kolor produktu: Biały
- Przycisk reset: Tak
- Przeznaczenie: Ściana
- Obsługa PoE: Tak
- Pobór mocy (max): 25,5 W
- Pobór mocy: 9 W
- Szerokość produktu: 86,8 mm
- Głębokość produktu: 86,8 mm
- Wysokość produktu: 30,2 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA, WPA2-Enterprise, 64-bit WEP, WPA-PSK, 152-bit WEP, SNMPv2, SNMP
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID): Multiple SSIDs
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Ilość wsparć SSID: 16
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Syslog: Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Szerokość opakowania: 118 mm

-
- Głębokość opakowania: 130 mm
 - Waga wraz z opakowaniem: 210 g
 - Wysokość opakowania: 47 mm
 - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Zestaw do montażu: Tak
 - Liczba dołączonych produktów: 2 szt.
 - Protokół komunikacyjny typu klient-serwer, (SFTP) za pomocą SSH v2: Tak
 - Port wan: Ethernet (RJ-45)
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Typ anteny: Wewnętrzne
 - Poziom wzmocnienia anteny (max): 3,6 dBi
 - Ilość anten: 2
 - Funkcje anteny: Zintegrowana antena
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS, CE
 - Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak