

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-tp-link-eap615-wall-p-174181.html>

## Access Point TP-LINK EAP615-WALL

Cena	<b>359,71 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLACC0066</b>
Kod producenta	<b>EAP615-WALL</b>
Kod EAN	<b>4897098683606</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **MIMO:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1201 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **Moc nadawcza (CE):** 20 dBm
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Moc nadawcza (FCC):** 21 dBm
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1774 Mbit/s
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Przeznaczenie:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Wysokość produktu:** 20 mm
- **Szerokość produktu:** 143 mm
- **Głębokość produktu:** 86 mm
- **Ilość wsparć SSID:** 16
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, WPA, WPA3
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Syslog:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **STelnet korzystający z SSH v2:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **Typ anteny:** Wewnętrzny

---

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **MIMO:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1201 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **Moc nadawcza (CE):** 20 dBm
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Moc nadawcza (FCC):** 21 dBm
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1774 Mbit/s
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak

### Konstrukcja:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Przeznaczenie:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Zasilanie

### Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 20 mm
- **Szerokość produktu:** 143 mm
- **Głębokość produktu:** 86 mm

### Ochrona:

- **Ilość wsparć SSID:** 16
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, WPA, WPA3
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs

### Cechy zarządzania:

- **Syslog:** Tak

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

### Protokoły:

- **STelnet korzystający z SSH v2:** Tak

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4

---

**Antena:**

- **Typ anteny:** Wewnętrzny