

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-tp-link-eap650-p-20343.html>

Access Point TP-LINK EAP650

Cena	516,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRAICT
Kod producenta	EAP650
Kod EAN	4897098683545

Opis produktu

- Moc nadawcza (CE): <20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, Band1 & Band2, EIRP) <30 dBm(5 GHz, Band3, EIRP)
- BeamForming: Tak
- 6 GHz: Nie
- Moc nadawcza (FCC): <25 dBm (2.4 GHz) <25 dBm (5 GHz)
- MIMO: Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 2976 Mbit/s
- Limit częstotliwości: Tak
- Automatyczny wybór kanału: Tak
- 2,4 GHz: Tak
- Automatyczne skanowanie kanałów: Tak
- Pasmo częstotliwości: 2.4 - 5 GHz
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Sterowanie pasmem: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3at
- 5 GHz: Tak
- Metoda rozszerzenia obrazu: OFDMA
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Airtime Fairness (ATF): Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz): 574 Mbit/s
- Dopasuj funkcje trybu AP: Sieci kratowe
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz): 2402 Mbit/s
- Liczba użytkowników: 250 użyt.
- Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
- Typ MIMO: Multi User MIMO
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- Kolor produktu: Biały
- Przeznaczenie: Sufit, Ściana
- Diody LED: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Zakres napięcia DC: 12 V
- Obsługa PoE: Tak
- Głębokość produktu: 160 mm
- Szerokość produktu: 160 mm
- Wysokość produktu: 33,6 mm
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SNMPv2, WPA3-PSK, SNMP, SNMPv3, SSH, WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-PSK
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Syslog: Tak
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

-
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
 - Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Skrócona instrukcja obsługi: Tak
 - Zestaw do montażu: Tak
 - Ilość sztuk: 1
 - Gniazdko wyjścia DC: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Typ anteny: Wewnętrzne
 - Ostrzeżenia: Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.