

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-tp-link-eap650-outdoor-p-174219.html>

Access Point TP-LINK EAP650-Outdoor

Cena	884,42 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	KILTPLACC0099
Kod producenta	EAP650-Outdoor
Kod EAN	4897098683552
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ax, IEEE 802.1x, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.3at, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2402 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 3000 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **Dopasuj funkcje trybu AP:** Sieci kratowe
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Liczba użytkowników:** 250 użyt.
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **6 GHz:** Nie
- **BeamForming:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Pręt, Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Diody LED:** Tak
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Szerokość produktu:** 280,4 mm
- **Głębokość produktu:** 106,5 mm
- **Wysokość produktu:** 56,8 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-Enterprise, WPA, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise, WPA2
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Transmisja SSID włączona/wyłączona, Multiple SSIDs
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna

Specyfikacja:

Cechy:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ax, IEEE 802.1x, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.3at, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2402 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 3000 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **Dopasuj funkcje trybu AP:** Sieci kratowe
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Liczba użytkowników:** 250 użyt.
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **6 GHz:** Nie
- **BeamForming:** Tak

Konstrukcja:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Pręt, Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 280,4 mm
- **Głębokość produktu:** 106,5 mm
- **Wysokość produktu:** 56,8 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-Enterprise, WPA, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise, WPA2
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Transmisja SSID włączona/wyłączona, Multiple SSIDs

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna