

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-tp-link-eap653-ur-p-174189.html>

## Access Point TP-LINK EAP653 UR



Cena	<b>540,52 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLACC0105</b>
Kod producenta	<b>EAP653 UR</b>
Kod EAN	<b>8885020620566</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **2,4 GHz:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **BeamForming:** Tak
- **6 GHz:** Nie
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2402 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 2976 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 250 użyt.
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s, 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Diody LED:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 12,7 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Wysokość produktu:** 33,6 mm
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Ilość wsparć SSID:** 16
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Ilość anten:** 5
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5 dBi

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **2,4 GHz:** Tak
- **5 GHz:** Tak

- 
- **BeamForming:** Tak
  - **6 GHz:** Nie
  - **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2402 Mbit/s
  - **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 2976 Mbit/s
  - **Obsługa sieci VLAN:** Tak
  - **Liczba użytkowników:** 250 użyt.
  - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
  - **Airtime Fairness (ATF):** Tak
  - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s, 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
  - **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s

#### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Diody LED:** Tak

#### Moc:

- **Pobór mocy (max):** 12,7 W
- **Obsługa PoE:** Tak

#### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 33,6 mm
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Szerokość produktu:** 160 mm

#### Ochrona:

- **Ilość wsparć SSID:** 16
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak

#### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

#### Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

#### Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

#### Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Ilość anten:** 5
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5 dBi