

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/access-point-tp-link-eap655-wall-wifi-6-ax3000-p-174167.html>

Access Point TP-LINK EAP655-WALL WiFi 6, AX3000

Cena	568,94 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTPLACC0076
Kod producenta	EAP655-WALL
Kod EAN	4897098683576
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2402 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4, 5 GHz
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 2402 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **6 GHz:** Nie
- **Moc nadawcza (CE):** 20 - 23 - 26 dBm
- **Liczba użytkowników:** 100 użyt.
- **BeamForming:** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Moc nadawcza (FCC):** 21 - 21 dBm
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kensington Lock:** Nie
- **Przeznaczenie:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Pobór mocy:** 12 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Szerokość produktu:** 143 mm
- **Głębokość produktu:** 86 mm
- **Wysokość produktu:** 42,6 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, SNMPv3, WPA2-Enterprise, SNMP, SSH, WPA3-Enterprise, WPA-Enterprise, SNMPv2
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 16
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

-
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
 - **Syslog:** Tak
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
 - **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
 - **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 400 g
 - **Szerokość opakowania:** 117 mm
 - **Wysokość opakowania:** 56 mm
 - **Głębokość opakowania:** 184 mm
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Port wan:** Ethernet (RJ-45)
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
 - **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5 dBi
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny
 - **Ilość anten:** 2
 - **Ostrzeżenia:** Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2402 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4, 5 GHz
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 2402 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **6 GHz:** Nie
- **Moc nadawcza (CE):** 20 - 23 - 26 dBm
- **Liczba użytkowników:** 100 użyt.
- **BeamForming:** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Moc nadawcza (FCC):** 21 - 21 dBm
- **Sterowanie pasmem:** Tak

Konstrukcja:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Kensington Lock:** Nie
- **Przeznaczenie:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy:** 12 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 143 mm
- **Głębokość produktu:** 86 mm

-
- **Wysokość produktu:** 42,6 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, SNMPv3, WPA2-Enterprise, SNMP, SSH, WPA3-Enterprise, WPA-Enterprise, SNMPv2
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 16
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Syslog:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 400 g
- **Szerokość opakowania:** 117 mm
- **Wysokość opakowania:** 56 mm
- **Głębokość opakowania:** 184 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Port wan:** Ethernet (RJ-45)
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4

Antena:

- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5 dBi
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Ilość anten:** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.