

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/access-point-tp-link-eap683-ur-p-174204.html>

## Access Point TP-LINK EAP683 UR

Cena	<b>771,83 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLACC0084</b>
Kod producenta	<b>EAP683 UR</b>
Kod EAN	<b>8885020621938</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Szybki roaming:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **6 GHz:** Nie
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 6000 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 510 użyt.
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4804 Mbit/s
- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 1148 Mbit/s
- **BeamForming:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Wysokość produktu:** 32,5 mm
- **Głębokość produktu:** 220 mm
- **Szerokość produktu:** 220 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, SNMPv3
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.

- 
- **Zestaw do montażu:** Tak
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
  - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5 dBi
  - **Typ anteny:** Wewnętrzny
  - **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
  - **Ostrzeżenia:** Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Szybki roaming:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **6 GHz:** Nie
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 6000 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 510 użyt.
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4804 Mbit/s
- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 1148 Mbit/s
- **BeamForming:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana

### Moc:

- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 32,5 mm
- **Głębokość produktu:** 220 mm
- **Szerokość produktu:** 220 mm

### Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, SNMPv3
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Multiple SSIDs
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak

### Cechy zarządzania:

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Syslog:** Tak

### Warunki pracy:

- 
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
  - **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
  - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
  - **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

**Dane opakowania:**

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

**Zawartość opakowania:**

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Zestaw do montażu:** Tak

**Porty i interfejsy:**

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

**Antena:**

- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5 dBi
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.